

EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

ET-30-OP30NO-2010

Gyártó cég neve, székhelye:



utemeljeno 1917. godine

Építőanyaggyártó és Forgalmazó Kft.
31 000 Osijek, Vukovarska 215 - Horvátország
Gyártás helye: "Ilok"-i üzem

A gyártó magyarországi képviselője:



Külkereskedelmi és Vállalkozói Kft.
adóazonosító: 10759114-2-41
1137 Budapest, Pozsonyi út 34
Magyarország

Termék megnevezése:
EUROTERM 30 SIMA
(250 x 290 x 238)

Termék leírása:
égetett agyag falazóelem

Kijelentjük, hogy fent nevezett termék megfelel a vonatkozó műszaki előírásoknak.
Megfelelőség értékelése a SIST EN 771 - 1:2004/A1:2005 szabvány szerint történt.

Megfelelőséget értékelő eljárás: 2 +
FPC igazolás száma: 1404 - CPD - 1452

Utóellenőrzések módja minta alapján
Utóellenőrzések gyakorisága: szériánként

Igazolást kiállító hatóság:
Szlovénia Építésügyi Intézete
azonosító szám: 5866324
1000 Ljubljana, Dimičeva 12, Szlovénia

A gyártó által
meghatalmazott személy neve,
foglalkozása, aláírása:



Kiállítás dátuma:
2010.06.30.

CE 1404	Gyártó cég neve, székhelye:	OPEKA <i>utemeljeno 1917. godine</i> www.opeka.hr	31 000 Osijek Vukovarska 215 Horvátország "Ilok"-i üzem
	Építőanyag gyártó és forgalmazó Kft.		
10 1404 - CPD - 1452			

EN 771-1+A1	Termék megnevezése: EUROTERM 30 SIMA	
	Méretek: 250 x 290 x 238 (mm)	
	LD téglá - KATEGÓRIA I égetett agyag falazótégla	

Méretek::	megengedett átlagos mérettűrés megengedett méret változás	T2 R2
Nyomószilárdság:	(függőleges terhelésnél) (horizontális megterhelés iránya)	10,0 N/mm ² 2,0 N/mm ²
Mérettartósság (nedvesség okozta tágulás):	Műszaki jellemző nincs meghatározva	
Tapadószilárdság: értéke az EN 998-2 C melléklet szerint		0,15 N/mm ² (0,30 N/mm ²)
Aktív oldható sótartalom:		S0
Tűzállóság:		A1 osztály
Vízfelvétel:		nedvességtől óvni
Páradiffúziós ellenállási szám: EN 1745 érték szerint		μ=5/10
Hangszigetelés:	Bruttó száraz testsűrűség:	790 kg/m ³ , D1
	Nettó száraz testsűrűség:	1660 kg/m ³ , D1
	Formai kialakítás	Fenti ábra szerint
	Üregtérfogat százaléka	53 %
Hővezetési tényező (λ): EN 1745 szerint számítva		Műszaki jellemző nincs meghatározva
Fagyállóság:		F0
Veszélyes oldatok:		Nem tartalmaz



Proizvođač:
Proizvodnja i promet
građevinskog materijala, d.o.o.

Naziv proizvoda:
EUROTERM 9 VKL
(250 x 290 x 238)

Datum proizvodnje:
Nalazi se otisnut na proizvodu prema
prikazanom i objašnjenom primjeru

| dan | | mjesec | | godina |
23 | 01 | 09

TEHNIČKE UPUTE

Opis proizvoda: Opečni zidni element za nosive i nenosive zaštićene zidove
S punom odgovornošću izjavljujemo da je gore opisani proizvod sukladan tehničkoj specifikaciji određeno za taj proizvod. Tehnička specifikacija prema kojoj je ocjenjena sukladnost:

HRN EN 771-1:2005

Sustav ocjenjivanja sukladnosti: **4**



**Zidanje opekom mora se izvoditi stručno prema važećim propisima i normama.
Prilikom zidanja potrebno je pridržavati se sljedećeg:**

- zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom ■
- prije zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlačili vlagu ■ a zatim precizno izvesti izravnjavajuću podlogu mortom minimalne debljine 1 cm ■
- zidove je potrebno zaštititi od vremenskih utjecaja na odgovarajući način (mraz, kiša) ■
- zidanje nije dopušteno na temperaturi nižoj od 5°C, osim ako se ■ koristi sredstvo koje omogućuje zidanje i na nižoj temperaturi ■
- prije ugradnje, opeku je potrebno dobro namočiti ■ vodom kako se ne bi oslabila vezivna svojstva morta ■
- rok uporabe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje ■

Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva



SAVJET PROIZVOĐAČA



Opeku ne razbijati zidarskim čekićem već je, uz uporabu zaštitnih sredstava, rezati pilom za rezanje ili strojem za rezanje opeke

VAŽNO UPOZORENJE

Prilikom rezanja opeke pilom ili strojem za rezanje opeke, stvara se prašina koja sadrži silikate.
Udisanje te prašine štetno utječe na zdravlje.



Preporučuje se obvezna uporaba sredstva za zaštitu dišnih organa.

Ambalažu ne baciti u okoliš već je odložiti na odlagalište prema važećim propisima